

# IRONHEAD TIRES

## IDL300-FS

TOP PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE / TOP TRACCIÓN, PREMIUM DE HOMBRO CERRADO



The Ironhead IDL300-FS closed shoulder drive tire features a 240mm tread width and 30/32" tread depth for extended tread life and exceptional cost per mile. The solid shoulder design and extra wide tread footprint deliver superior stability and resistance to uneven wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The IDL300-FS is designed with three rows of aggressive tread blocks for a combination of traction and mileage. The IDL300-FS is an ideal tire for long-haul highway drive axle applications where performance and durability matter most.

El neumático de tracción Ironhead IDL300-FS con hombro cerrado presenta un ancho de banda de 240 mm y una profundidad de 30/32" para una mayor vida útil y un excelente costo por milla. El diseño sólido del hombro y la huella extra ancha de la banda de rodadura brindan estabilidad superior y resistencia al desgaste irregular. El compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 proporciona una baja resistencia a la rodadura líder en la industria sin comprometer el kilometraje. El IDL300-FS está diseñado con tres filas de tacos agresivos para una combinación óptima de tracción y kilometraje. El IDL300-FS es un neumático ideal para aplicaciones de eje de tracción en carretera de larga distancia, donde el rendimiento y la durabilidad son fundamentales.



Item#	Size	Ply	T.D.	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	LCCx1	LCCx2	A.P.
6690139	11R22.5	14	30	144	142	L	42.2	11.0	8.25	6,175	5,840	105
6690140	11R22.5	16	30	146	143	L	42.2	11.0	8.25	6,610	6,005	120
6690141	295/75R22.5	14	30	144	141	L	40.6	11.7	9.00	6,175	5,675	110
6690142	295/75R22.5	16	30	146	143	L	40.6	11.7	9.00	6,610	6,005	120
6690137	11R24.5	14	30	146	143	L	44.2	11.0	8.25	6,610	6,005	105
6690138	11R24.5	16	30	149	146	L	44.2	11.0	8.25	7,160	6,610	120
0210541	285/75R24.5*	14	30	144	141	L	42.0	11.1	8.25	6,175	5,675	110

\* Size does not have TOP Line sidewall features.

\* Este tamaño no cuenta con las características de la TOP Line en los laterales.

## APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

## APLICACIONES

- Camiones de larga distancia
- Camiones regionales
- Camiones de recogida y entrega

## TIRE FEATURES

- Smartway verified tire.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.

## CARACTERÍSTICAS

- Neumático verificado por Smartway.
- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros solidos resistentes al desgaste desigual.
- Ancho de rodadura de 240 mm
- Compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 para baja resistencia a la rodadura.

